



Brannsløkker Baseline 9 kg pulver [55A/233B/C]

Beskrivelse

NOHA trykkladede pulverslokkere kan svært gjerne kalles for «universal» slokkere, og er spesielt egnet for slokking av branner i tidlig fase. Slokkerne inneholder et ABC kvalitetspulver med høy slokkeeffekt og egenskap til å slokke de fleste branntilløp i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnet mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr.

Slokkeren er enkel å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking.

Brannklasse

A – Klasse Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B – Klasse Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.

C – Klasse Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og slokkemiddel i henhold til godkjenning.

Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 430124

Omgivelser: Ikke korrosiv

Slokkemiddel: Pulver ABC 40% EN615 HJ ABC UNIVERSAL

Temperatur: -30 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: EPDM

Effektiv tømmetid (s): >17

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 14,2
Drivgass: N2
Effektklasse: 55A 233B C
Egnet for brannklasse A.: Ja
Egnet for brannklasse B.: Ja
Egnet for brannklasse C.: Ja
Egnet for brannklasse D.: Nei
Egnet for brannklasse F.: Nei
Farge: Rød RAL3000
Diameter (mm): Ø180
Høyde (mm): 615
Bredde (mm): 240
Godkjenning: EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU