



Brannsløkker Baseline 6L skum fluorfri [27A/144B]

Beskrivelse

En trykkladet skumsløkker er særlig effektiv mot brann i brennbare væsker i tillegg til brann i treverk, tekstiler og andre fibrøse materialer (AB branner). Skumsløkkere er et ypperlig supplement til pulversløkkere og branntromler. For lang levetid og sikker bruk er beholderen innvendig behandlet for å unngå korrosjonsproblemer.

Sammensetning

Fluorfritt skum består av vann, løsemidler og overflateaktive hydrokarboner. Den inneholder ingen PFAS.

Filmdannelse og ytelse

Siden det ikke er PFAS i fluorfritt skum, danner det ikke en vannholdig film for å slukke branner. I stedet er den avhengig av et teppe av bobler. Skummet har en kjølede effekt, og vil forsegle overflaten til den brennende væsken og dermed forhindre gassfordamping og gjentenneing.

Brannklasse

A – Klasse: Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B – Klasse: Mot væskebranner som i bensin, olje, lakk, maling og lignende.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 430165

Omgivelser: Ikke korrosiv

Sløkkemiddel: Fluorfritt skum

Temperatur: +5 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: PVC

Effektiv tømmetid (s): >26

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 10,5

Drivgass: N2

Effektklasse: 144B, 27A

Egnet for brannklasse A.: Ja

Egnet for brannklasse B.: Ja

Egnet for brannklasse C.: Nei

Egnet for brannklasse D.: Nei

Egnet for brannklasse F.: Nei

Farge: Rød RAL3000

Diameter (mm): Ø160

Høyde (mm): 555

Bredde (mm): 210