



Brannsløkker Baseline 9L skum fluorfri [34A/183B]

Beskrivelse

En trykkladet skumsløkker er særlig effektiv mot brann i brennbare væsker i tillegg til brann i treverk, tekstiler og andre fibrøse materialer (AB branner). Skumsløkkere er et ypperlig supplement til pulversløkkere og branntromler. For lang levetid og sikker bruk er beholderen behandlet innvendig for å unngå korrosjonsproblemer.

Sammensetning

Fluorfritt skum består av vann, løsemidler og overflateaktive hydrokarboner. Den inneholder ingen PFAS.

Filmdannelse og ytelse

Siden det ikke er PFAS i fluorfritt skum, danner det ikke en vannholdig film for å slukke branner. I stedet er den avhengig av et teppe av bobler. Skummet har en kjølende effekt, og vil forsegle overflaten til den brennende væsken og dermed forhindre gassfordamping og gjentennning.

Brannklasse

A – klasse: Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B – Klasse: Mot væskebranner som i bensin, olje, lakk, maling og lignende.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning.

Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 430166

Omgivelser: Ikke korrosiv

Slokkemiddel: Fluorfritt skum

Temperatur: +5 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: EPDM

Effektiv tømmetid (s): >64

Egnet for brannklasse A.: Ja

Egnet for brannklasse B.: Ja

Egnet for brannklasse C.: Nei

Egnet for brannklasse D.: Nei

Egnet for brannklasse F.: Nei

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 19

Drivgass: N2

Effektklasse: 34A / 183B

Farge: Rød RAL3000

Diameter (mm): Ø180

Høyde (mm): 614

Bredde (mm): 220

Godkjenning: EN 3, PED 2014/68/EU