



## Brannsløkker Baseline 9L vann [27A]

### Beskrivelse

En trykkladet vannsløkker mot brann i faste organiske materialer.

NOHA 9L vannsløkker inneholder kun destillert vann, dette er sløkkeren som rekommanderes dersom miljøavtrykket står i fokus. Her kan man med god samvittighet bruke sløkker til øvelse eller i områder som er spesielt utsatt for hærverk eller ikke planlagt bruk. Eksempelvis barnehager og skoler.

§ 7 Brannvarsling og manuelt sløkkeutstyr i bolig og fritidsbolig.

Sløkker oppfyller minimum krav til FOBTOT for bruk som sløkkemiddel i eget hjem. Vann slukker brann hovedsakelig gjennom kjøling.

### Brannklasse

**A – klasse:** Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

### Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

### Date laget

2023/09/14

### Spesifikasjoner

**NOHA art. nr.:** 430162

**Omgivelser:** Ikke korrosiv

**Sløkkemiddel:** Vann

**Temperatur:** +5 til +60 °C

**Material sylinder:** Stål

**Material ventil:** Nikkelbelagt messing

**Slangetype:** EPDM

---

**Effektiv tømmetid (s):** >41  
**Arbeidstrykk +20°C (Bar):** 15  
**Testtrykk (Bar):** 27  
**Vekt (kg):** 14,5  
**Drivgass:** N2  
**Effektklasse:** 27A  
**Egnet for brannklasse A.:** Ja  
**Egnet for brannklasse B.:** Nei  
**Egnet for brannklasse C.:** Nei  
**Egnet for brannklasse D.:** Nei  
**Egnet for brannklasse F.:** Nei  
**Farge:** Rød RAL3000  
**Diameter (mm):** Ø180  
**Høyde (mm):** 643  
**Bredde (mm):** 240  
**Godkjenning:** EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU