



Brannsløkter Baseline 9L vann [27A]

Beskrivelse

En trykkladet vannsløkter mot brann i faste organiske materialer.

NOHA 9L vannsløkter inneholder kun destillert vann, dette er sløkteren som rekommanderes dersom miljøavtrykket står i fokus. Her kan man med god samvittighet bruke sløkter til øvelse eller i områder som er spesielt utsatt for hærverk eller ikke planlagt bruk. Eksempelvis barnehager og skoler.

§ 7 Brannvarsling og manuelt sløkkeutstyr i bolig og fritidsbolig.

Sløkter oppfyller minimum krav til FOBTOT for bruk som sløkkemiddel i eget hjem. Vann slukker brann hovedsakelig gjennom kjøling.

Brannklasse

A – klasse: Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkteren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 430162

Omgivelser: Ikke korrosiv

Sløkkemiddel: Vann

Temperatur: +5 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: EPDM

Effektiv tømmetid (s): >41

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 14,5

Drivgass: N2

Effektklasse: 27A

Egnet for brannklasse A.: Ja

Egnet for brannklasse B.: Nei

Egnet for brannklasse C.: Nei

Egnet for brannklasse D.: Nei

Egnet for brannklasse F.: Nei

Farge: Rød RAL3000

Diameter (mm): Ø180

Høyde (mm): 643

Bredde (mm): 240

Godkjenning: EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU