



Brannsløkker Baseline 9L vann med tilsetning [55A]

Beskrivelse

En trykkladet vannsløkker med salttilsetning er særlig effektiv mot brann i faste organiske materialer, Klasse A. Salttilsetning muliggjør mer effektiv brannsløkking i forhold til tradisjonell vannsløkker.

Tilsetningsstoffer virker ved å fjerne vannets naturlige overflatespenning og gjør vannet «våtere» eller «klissete», slik at det fester seg til og trekker inn i de brennende materialene mer effektivt i stedet for at vannet «renner av».

NOHA 9L vannsløkker med tilsetninger er 2 ganger mer effektiv til brannsløkking enn motsvarende tradisjonell vannsløkker [55A vs. 27A].

Vann med tilsetninger slukker brann hovedsakelig gjennom kjøling.

Brannklasse

A – klasse: Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 430163

Omgivelser: Ikke korrosiv

Temperatur: +5 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: EPDM

Effektiv tømmetid (s): >41

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 14,5

Drivgass: N2

Effektklasse: 55A

Egnet for brannklasse A.: Ja

Egnet for brannklasse B.: Nei

Egnet for brannklasse C.: Nei

Egnet for brannklasse D.: Nei

Egnet for brannklasse F.: Nei

Farge: Rød RAL3000

Diameter (mm): Ø180

Høyde (mm): 643

Bredde (mm): 240

Godkjenning: EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU