



Brannsløkker NOHA Baseline 6 kg pulver [43A/233B/C]

Beskrivelse

NOHA trykkladede pulverslokkere kan svært gjerne kalles for «universal» slokkere, og er spesielt egnet for slokking av branner i tidlig fase. Slokkerne inneholder et ABC kvalitetspulver med høy slokkeeffekt og egenskap til å slokke de fleste branntilløp i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnet mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr.

Slokkeren er enkel å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking.

Brannklasse

A – Klasse: Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B – Klasse: Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.

C – Klasse: Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og slokkemiddel i henhold til godkjenning.

Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 420160

Omgivelser: Ikke korrosiv

Slokkemiddel: Pulver ABC

Temperatur: -30 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: EPDM

Effektiv tømmetid (s): >17

Egnet for brannklasse A.: Ja

Egnet for brannklasse B.: Ja

Egnet for brannklasse C.: Ja

Egnet for brannklasse D.: Nei

Egnet for brannklasse F.: Nei

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 9,6

Drivgass: N2

Effektklasse: 43A / 233B / C

Farge: Rød RAL3000

Diameter (mm): Ø160

Høyde (mm): 535

Bredde (mm): 210

Godkjenning: EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU