



Brannsløkter NOHA Premium 6 kg pulver [55A/233B/C]

Beskrivelse

NOHA Premium brannsløkter er egnet for næringsbygg og industri som ønsker høyeste ytelse samt minste miljøpåvirkning. Samtidig er Premium sløkter framtidsrettet og klargjort for NOHAs service- og vedlikeholdsprogram der NOHA kan garantere et pålitelig produkt med hovedformål å redde liv og verdier.

Premium brannsløkter er spesielt laget for bruk i en tidlig fase (første 15 minuttene ved branttillop) der NOHA har mulighet å bidra via service organisasjon at riktig produkt er installert på rett plass for beste beredskapsplan.

NOHA trykkladede pulversløkkere kan svært gjerne kalles for «universal» sløkkere, og er spesielt egnet for sløkking av branner i tidlig fase. Sløkkeren inneholder et ABC kvalitetspulver med høy sløkkeeffekt og egenskap til å slukke de fleste branttillop i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnet mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr.

Sløkkeren er enkel å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannsløkking.

Brannklasse

A – Klasse Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B – Klasse Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.

C – Klasse Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og sløkkemiddel i henhold til godkjenning. Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 420122

Omgivelser: Ikke korrosiv

Slokkemiddel: Pulver ABC

MSDS Id: 312050 (PD 6 GX)

Temperatur: -30 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Effektiv tømmetid (s): >17

Kastelengde (m): 6

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27

Vekt (kg): 9,6

Drivgass: N2

Effektklasse: 55A 233B C

Egnet for brannklasse A.: Ja

Egnet for brannklasse B.: Ja

Egnet for brannklasse C.: Ja

Egnet for brannklasse D.: Nei

Egnet for brannklasse F.: Nei

Farge: Rød RAL3000

Diameter (mm): Ø160

Høyde (mm): 535

Bredde (mm): 210

Godkjenning: EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU