



Modell 100 Slangetrommel Ø600 x 190 Rød

Beskrivelse

NOHA Modell 100 Rød

Brukstrommel for montering på vegg. En brukstrommel er konstruert for daglig bruk. Strålerøret kan leveres med klokobling slik at det enkelt kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Trommelen leveres rød, og er derfor også godkjent som branntrommel.

NB. Dersom klokobling er brukt vil trommel ikke være godkjent som brannslange da strålerør iht. norm må være permanent koblet.

Modell 100 rød leveres med:

- Slangetrommel med sideplater lakkert NOHA rød RAL3001
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med testnippel i messing regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Rotasjonslås på innløp for fleksibel installasjon
- Slangeføring for utdrag i alle retninger
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- Rotasjonsretning med klokken
- NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse: 19mm/30m