



## Modell 100 Slangetrommel Ø600 x 190

### Beskrivelse

#### NOHA Modell 100 Grønn

Brukstrommel for montering på vegg. En brukstrommel er konstruert for daglig bruk. Strålerøret kan leveres med klokobling slik at det enkelt kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Ønsker du en brukstrommel som er godkjent som branntrommel? Velg modell 100 Rød

Modell 100 Grønn leveres med:

- Slangetrommel med sideplater lakkert NOHA Grønn RAL6024
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med testnippel i messing regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Rotasjonslås på innløp for fleksibel installasjon
- Slangeføring for utdrag i alle retninger
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- Rotasjonsretning med klokken
- NOHA monteringsanvisning

### Spesifikasjoner

**Dimensjon/størrelse:** 19mm/30m