



Modell 100A Sланgetrommel Ø600 x 175

Beskrivelse

NOHA Modell 100A Grønn

Brukstrommel med automatventil for montering på vegg. En brukstrommel er konstruert for daglig bruk. Automatventilen åpnes ved uttrekk av slangen. Maksimal vannmengde oppnås etter maksimalt to omdreininger av slangetrommelen. Strålerøret kan leveres med klokobling slik at det enkelt kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg.

Modell 100A Grønn leveres med:

- Sланgetrommel med sideplater lakkert NOHA Grønn RAL6024
- Integrert NOHA automatventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med testnippel i messing regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Rotasjonslås på innløp for fleksibel installasjon
- Slangeføring for utdrag i alle retninger
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- Rotasjonsretning med klokken
- NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse: 19mm/25m