



## Modell 100A Sланgetrommel Ø600 x 255

### Beskrivelse

#### NOHA Modell 100A Grønn

Brukstrommel med automatventil for montering på vegg. En brukstrommel er konstruert for daglig bruk. Automatventilen åpnes ved uttrekk av slangen. Maksimal vannmengde oppnås etter maksimalt to omdreininger av slанgetrommelen. Strålerøret kan leveres med klokobling slik at det enkelt kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg.

Modell 100A Grønn leveres med:

- Sланgetrommel med sideplater lakkert NOHA Grønn
- Integrert NOHA automatventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med testnippel i messing regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Rotasjonslås på innløp for fleksibel installasjon
- Slangeføring for utdragning i alle retninger
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- Rotasjonsretning med klokken
- NOHA monteringsanvisning

### Spesifikasjoner

**Dimensjon/størrelse:** 25mm/25m