



Modell 100SW Slangetrommel svingarm 675 x 660 x 235

Beskrivelse

NOHA Modell 100SW Grønn

Brukstrommel montert på en vannfylt arm som svinger 180°. En brukstrommel er konstruert for daglig bruk, og har en praktisk sveiv som letter innrullingen. Strålerøret kan leveres med klokobling slik at det enkelt kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Ta kontakt med NOHA dersom du ønsker trommelen levert lakkert rød, og dermed godkjent som branntrommel.

Modell 100SW Grønn leveres med:

- Slangetrommel med sideplater lakkert NOHA Grønn RAL6024
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med testnippel i messing regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- NOHA svingarm, høyrehengslet, vannfylt
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse: 19mm/25m, 19mm/30m, 25mm/25m, 25mm/30m