



Modell 100SWA Slangetrommel svingarm 675 x 660 x 235

Beskrivelse

NOHA Modell 100SWA Grønn

Brukstrommel montert på en vannfylt arm som svinger 180° med automatventil. En brukstrommel er konstruert for daglig bruk. Automatventilen åpnes ved uttrekk av slangen. Maksimal vannmengde oppnås etter maksimalt to omdreininger av slangetrommelen. Strålerøret kan leveres med klokobling slik at det enkelt kan tas av når slangen skal brukes til andre formål. For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg.

Modell 100A Grønn leveres med:

- Slangetrommel med sideplater lakkert NOHA Grønn RAL6024
- Integreert NOHA automatventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med testnippel i messing regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- NOHA svingarm, høyrehengslet, vannfylt
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse: 19mm/30m