



Modell 3 Branntrommel i skap 695 x 695 x 160

Beskrivelse

NOHA Modell 3

Sланетроммelen er монtert på en сwingarm som muliggjør uttrekk av slange i alle retninger. En solid kuleventil samt funksjonelt strålerør sikrer enkel bruk. Vann som slokkemiddel gir ubegrenset tilgang og få miljøkonsekvenser. Trommelen står beskyttet i solid skap, som gir lang levetid. Sланетроммelen er монtert på en сwingarm, som gir økt brukervennlighet i en nødsituasjon og ved service.

Den hele скапкassen og det nye innovative dørkonseptet gir lavere vekt på ferdig produkt, opp mot 30% besparelse sammenlignet med tidligere modell, og muliggjør montasje av en person. Flere muligheter for rørinnganger til ventil i скап. Styrehull og opphengshull i скап gir kortere installasjonsstid.

Bruksområder

NOHA branntrommel i скап gir et diskret inntrykk i de fleste innemiljø. Smalt скап bygger lite ut fra vegg og minimerer arealbruken. Skap som felles inn i vegg blir nesten umerkelig i oppholdsrom, samtidig som brannberedskapen ikke svekkes. Innfelt скап egner seg derfor spesielt på steder med strenge krav til plass, for eksempel ganger på hotell, sykehus og skoler.

NOHA Modell 3 er CE-merket i henhold til NS-EN671-1 og leveres med:

- * Nytt, innovativt сwingarmkonsept
- * Sланетроммель med sideplater lakkert RAL 3001
- * 1" manuell ventil
- * NOHA koblingssystem på trommelutløp
- * NOHA strålerør regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- * NOHA svart spesialslane, i henhold til EN694 for brannslanger
- * NOHA tilførselsslange
- * Senterdeler i messing og kompositt
- * Justerbar brems
- * Høyrehengslet скап, som kan snus og installeres venstrehangslet
- * Сkap lakkert RAL 9010 hvit
- * NOHA dørлås
- * Svekking for rørinntak Ø35 mm på 3 sider

-
- * Dørskilt i samsvar med Rådsdirektiv 92/58/EØF
 - * NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse: 19mm/25m, 19mm/30m