



Modell 3 Branntrommel i skap 795 x 795 x 110

Beskrivelse

NOHA Modell 3

Slangetrommelen er montert på en svingarm som muliggjør uttrekk av slange i alle retninger. En solid kuleventil samt funksjonelt strålerør sikrer enkel bruk. Vann som slökkemiddel gir ubegrenset tilgang og få miljøkonsekvenser. Trommelen står beskyttet i solid skap, som gir lang levetid. Slangetrommelen er montert på en svingarm, som gir økt brukervennlighet i en nødsituasjon og ved service.

Den hele skapkassen og det nye innovative dørkonseptet gir lavere vekt på ferdig produkt, opp mot 30% besparelse sammenlignet med tidligere modell, og muliggjør montasje av en person. Flere muligheter for rørinnnganger til ventil i skap. Styrehull og opphengshull i skap gir kortere installasjonstid.

Bruksområder

NOHA branntrommel i skap gir et diskre inntrykk i de fleste innemiljø. Smalt skap bygger lite ut fra vegg og minimerer arealbruken. Skap som felles inn i vegg blir nesten umerkelig i oppholdsrom, samtidig som brannberedskapen ikke svekkes. Innfelt skap egner seg derfor spesielt på steder med strenge krav til plass, for eksempel ganger på hotell, sykehus og skoler.

NOHA Modell 3 er CE-merket i henhold til NS-EN671-1 og leveres med:

- Nytt, innovativt svingarmkonsept
- Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 3001
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- NOHA tilførselsslange
- Senterdeler i messing og kompositt
- Justerbar brems
- Høyrehengslet skap, som kan snus og installeres venstrehengslet
- Skap lakkert RAL 9010 hvit
- NOHA dørlås
- Svekking for rørinntak Ø35 mm på tre sider

-
- Dørskilt i samsvar med Rådskildirektiv 92/58/EØF
 - NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 558039-000, 558040-000

Dimensjon/størrelse: 19mm/25m, 19mm/30m