



Modell 31A Branntrommel i skap 1105 x 795 x 230

Beskrivelse

NOHA Modell 31A

Slangetrommelen er montert på en svingarm med automatventil som muliggjør uttrekk av slange i alle retninger. Automatventilen åpnes ved uttrekk av slangen. Vann som slökkemiddel gir ubegrenset tilgang og få miljøkonsekvenser. Trommelen står beskyttet i solid skap, som gir lang levetid.

Slangetrommelen er montert på en svingarm, som gir økt brukervennlighet i en nødsituasjon og ved service.

Den hele skapkassen og det nye innovative dørkonseptet gir lavere vekt på ferdig produkt, opp mot 30% besparelse sammenlignet med tidligere modell, og muliggjør montasje av en person. Flere muligheter for rørinn ganger til ventil i skap. Styrehull og opphengshull i skap gir kortere installasjonstid.

Bruksområder

NOHA branntrommel i skap gir et diskre inntrykk i de fleste innemiljø med separat dør for sløkkes. Skap som felles inn i vegg blir nesten umerkelig i oppholdsrom, samtidig som brannberedskapen ikke svekkes. Innfelt skap egner seg derfor spesielt på steder med strenge krav til plass, for eksempel ganger på hotell, sykehus og skoler.

NOHA Modell 31A er CE-merket i henhold til NS-EN671-1 og leveres med:

- * Nytt, innovativt svingarmkonsept
- * Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 3001
- Integrert NOHA automatventil
- * NOHA koblingssystem på trommelutløp
- * NOHA strålerør regulerbar for stengt/dusj/samlet stråle
- * NOHA svart spesialslange, i henhold til EN694 for brannslanger
- * NOHA tilførselsslange
- * Senterdeler i messing og kompositt
- * Justerbar brems
- * Høyrehengslet skap, som kan snus og installeres venstrehengslet
- * Skap lakkert RAL 9010 hvit
- * NOHA dørlås
- * Svekking for rørinntak Ø35 mm på 3 sider

-
- * Dørskilt i samsvar med Rådskraftiv 92/58/EØF
 - * plass til 6L skum/vann eller 6Kg pulverslokke
 - * NOHA monteringsanvisning

Spesifikasjoner

Dimensjon/størrelse: 19mm/30m, 25mm/25m, 25mm/30m