



Brannsløkter Baseline 2 kg pulver [13A/89B/C]

Beskrivelse

NOHA trykkladede pulverslokkere kan svært gjerne kalles for «universal» slokkere, og er spesielt egnet for slokking av branner i tidlig fase. Slokkerne inneholder et ABC-kvalitetspulver med høy slokkeeffekt og egenskap til å slokke de fleste branntilløp i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnet mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr. På grunn av sin størrelse kan 2 kg slokker enkelt monteres i bil eller båt.

Slokkeren er enkel å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking.

Brannklasse

A – Klasse Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B – Klasse Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.

C – Klasse Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg.

Kontroll og etterfylling

Brannsløkteren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og slokkemiddel i henhold til godkjenning.

Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

Spesifikasjoner

NOHA art. nr.: 430102

Omgivelser: Ikke korrosiv

Slokkemiddel: Pulver ABC 40% EN615 ANHUI YATAI

Temperatur: -30 til +60 °C

Material sylinder: Stål

Material ventil: Nikkelbelagt messing

Slangetype: EPDM

Effektiv tømmetid (s): >9

Arbeidstrykk +20°C (Bar): 15

Testtrykk (Bar): 27
Vekt (kg): 3,5
Drivgass: N2
Effektklasse: 13A 89B C
Farge: Rød RAL3000
Diameter (mm): Ø120
Høyde (mm): 350
Bredde (mm): 160
Godkjenning: EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU
Egnet for brannklasse A.: Ja
Egnet for brannklasse B.: Ja
Egnet for brannklasse C.: Ja
Egnet for brannklasse D.: Nei
Egnet for brannklasse F.: Nei