



Modell 20 upprullare i isolerat skåp 795 x 795 x 310

Beskrivning

NOHA modell 20

Brandslangupprullare i isolerat och uppvärmt skåp för montering på vägg utomhus eller i korrosiv miljö. Slangvindan är monterad på en arm som svänger 180°. Kan enkelt tas bort från skåpet och monteringen utförs av en person. Skåpet är tillverkat i rostfritt stål och är isolerat och uppvärmt med ett termostatstyrt värmeelement. Den tål temperaturer ner till -35°C (mätt när det inte blåser) utan att vattnet fryser.

För användning utomhus och i korrosiva miljöer såsom parkeringar.

NOHA modell 20 är CE-märkt i enlighet med NS-EN671-1 och levereras med:

- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001 rödglans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA specialmatningsslang
- Mittdelar i mässing/komposit
- Justerbar broms
- Skåp av rostfritt stål, invändigt fodrat med 20 mm isolering
- Dörr försedd med gummitätning och gångjärnsförsedd på höger sida
- Enkelt dörrlås
- 200W/220V termostatstyrt värmeelement
- Försvagning för rörinlopp Ø35 mm på 2 sidor
- Skåp målat RAL 3001 rödglans 15
- Dörrskylt i enlighet med rådets direktiv 92/58/EEG
- NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/25m, 19mm/30m, 25mm/25m, 25mm/30m