



Modell 31A upprullare i skåp 1105 x 795 x 230

Beskrivning

NOHA modell 31A

Slangvindan är monterad på en svängarm med en automatisk ventil som gör att slangen kan dras ut i alla riktningar. Den automatiska ventilen öppnas genom att dra ut slangen. Vatten som släckningsmedel ger obegränsad tillgång och få miljökonsekvenser. Trumman är skyddad i ett rejält skåp vilket ger lång livslängd. Slangupprullaren är monterad på en svängarm vilket ger ökad användarvänlighet i en nödsituation och vid service.

Hela skåplådan och det nya innovativa dörrkonceptet minskar vikten på den färdiga produkten, sparar upp till 30 % jämfört med den tidigare modellen och möjliggör montering av en person. Fler möjligheter för rörångar till ventiler i skåp. Styrhåll och upphängningshål i skåp ger kortare monteringsstid.

Användningsområden

NOHA brandtrumma i skåp ger ett diskret intryck i de flesta inomhusmiljöer med separat lucka för släckare. Skåp som fälls in i väggen blir nästan omärkliga i bostadsområden samtidigt som brandberedskapen inte försämras. Inbyggnadsskåp är därför särskilt lämpliga på platser med höga krav på plats, till exempel korridorer på hotell, sjukhus och skolor.

NOHA modell 31A är CE-märkt enligt NS-EN671-1 och levereras med:

- Nytt, innovativt svingarmskoncept
- Slangupprullare med sidoplåtar lackerade RAL 3001
- Integrerad NOHA automatisk ventil
- NOHA kopplingssystem på trumutlopp
- NOHA jetrör justerbart för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA matningsslang
- Centrera delar i mässing och komposit
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp, som kan vändas och monteras vänsterhängt
- Skåp målat RAL 9010 vit

-
- NOHA dörrlås
 - Försvagning för rörinlopp Ø35 mm på 3 sidor
 - Dörrskylt i enlighet med rådets direktiv 92/58/EEG
 - Plats för 6L skum/vatten eller 6Kg pulversläckare
 - NOHA monteringsanvisning

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/30m, 25mm/25m, 25mm/30m