



Modell S50 Slangvagn 720 x 730 x 1250 – 19mm/50m

Beskrivning

NOHA modell S50

För allmän rengöring och brandbekämpning Slangvagn med stora kompakta gummihjul. Lätt att köra på grus och andra ojämna ytor. Placeras vid vattenutloppet och fungerar som en fast brandslang. Endast den nödvändiga slanglängden dras ut. En praktisk vev gör det lätt att rulla in. Byte för lättare inrullning rekommenderas för längre slanglängder och större slangar. För brandbekämpning och allmän spolnings- och underhållsverksamhet inom industri, kommersiella byggnader, parker eller idrottsanläggningar.

Modell S50 kommer med:

- Slangupprullare med centralt vattenflöde
- Jetrör 19 mm – 32 mm: NOHA justerbar för stängd/dusch/uppsamlad stråle
- Balkrör 38 mm: Unifire V14 eller motsvarande
- Slang 19mm – 32 mm: NOHA svart specialslang, enligt EN694 för Brandslangar
- Slang 38 mm: Styv slang med arbetstryck 10 bar
- Slanganslutning 19 mm – 25 mm: Slangkoppling. Spunnit fjäder in slangen för extra dimensionell styvhet vid anslutning
- Slanganslutning 32 mm – 38 mm: Svanhals med slangkoppling
- Inlopp: 2" BSP utvändig gänga med 1,5 m matningsslang: 25 mm för 19 och 25 mm, 32 mm för 32 mm eller 38 mm för 38 mm
- Vev för inrullning
- Galvaniserad ståltrumma
- Vagn av galvaniserat/svart stål
- Stora kompakta gummihjul Ø300 mm
- Vattenledande delar i mässing

Specifikationer

Dimensjon/størrelse: 19mm-50m

För invändig slangdiameter (mm): 19

Maximal slaglängd (m): 50

Med slang: Ja