




Modell S61 Slangupprullare 380 x 740 x 660

Beskrivning

NOHA modell S61

Slangupprullare för långa slanglängder. Kan stå på golvet eller monteras på väggen. För väggmontage bör den beställas med broms. Byte för lättare inrullning rekommenderas för längre slanglängder och större slangar. Trumma rödmålad RAL3001

Modell S61 kommer med:

- Slangupprullare med centralt vattenflöde
- Strålrör 19 mm, 25 mm och 33 mm: NOHA justerbar för stängd/dusch/kollektiv stråle
- Balkrör 38 mm: Unifire V14 eller motsvarande
- Slang 19 mm och 25 mm: NOHA svart specialslang enligt EN694 för brandslangar
- Slang 33 mm och 38 mm: Styv slang med arbetstryck < 10 bar
- Slanganslutning 19 mm och 25 mm: Slangkoppling. Spunnen fjäder i slangen för extra dimensionsstyvhet vid anslutningen
- Slanganslutning 33 mm och 38 mm: Svanhals med slangkoppling
- Vev för inrullning
- Galvaniserad ståltrumma
- Vattenledande delar i mässing

Specifikationer

Mått/storlek: 19mm/0m, 19mm/30m, 19mm/50m, 25mm/30m